



ENEOS Sustina 0W50

W pełni syntetyczny olej silnikowy o szerokim zastosowaniu

(Klasa jakościowa Pro Racing API SN 0W-50)

ENEOS Sustina 0W50 to w pełni syntetyczny olej silnikowy o szerokim zastosowaniu, charakteryzujący się najwyższą wydajnością. Przy opracowywaniu naszej klasy jakościowej „Pro Racing” wykorzystaliśmy technologię 0W, jak również własną Bazę W (wyprodukowaną przez JX Nippon Oil and Energy) oraz technologię ZP, w celu utrzymania wyjątkowo wysokiej stabilności wskaźnika lepkości oleju w szerokim zakresie temperatur. Dzięki tej technologii olej SUSTINA pozostaje niezwykle płynny przy niskich temperaturach, redukując wewnętrzny opór silnika, a tym samym przyczyniając się do wzrostu oszczędności paliwa do 2%. Ten olej jest odpowiedni zwłaszcza dla samochodów sportowych z dużą pojemnością skokową silnika oraz samochodów o dużej mocy, pracujących przez długie okresy w wysokich temperaturach i przy dużej prędkości, samochodów o wysokiej mocy wymagających wybitnej odporności termicznej oraz doskonałej odporności na utlenianie się oleju, co jest niezbędne do ochrony wirnika turbosprężarki.

• SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

1. W pełni syntetyczny olej do silników benzynowych

Gdy samochody o dużej mocy i dużych pojemnościach skokowych pracują przez długie okresy w wysokich temperaturach i przy znacznym obciążeniu, wymagają szczególnej odporności na wysokie temperatury oraz doskonałej odporności na utlenianie się oleju, które może zapewnić tylko w pełni syntetyczny olej silnikowy. Ponieważ nasz produkt jest stworzony w 100% z oleju syntetycznego, charakteryzuje się szerokim zakresem lepkości (0W-50), który gwarantuje doskonałą pracę silnika przy starcie nawet w bardzo niskich temperaturach w okresie zimowym oraz podczas szybkiej jazdy przy dużym obciążeniu silnika.

2. Wybitna odporność na utlenianie się oleju w wysokich temperaturach oraz na koksowanie

Wyjątkowa formuła naszego oleju charakteryzuje się wybitną odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach oraz na koksowanie, co jest niezbędne do ochrony elementów turbosprężarki działających w wysokich temperaturach i przy dużej prędkości obrotowej.

3. Doskonała odporność na zużycie układu napędowego i znakomita czystość silnika

Utrzymuje silny film olejowy przy wysokich temperaturach, prędkościach i obciążeniach. Jego ochrona przeciw zużyciu jest szczególnie skuteczna w układach napędowych z wałkiem rozrządu w głowicy. Nasz olej posiada również wyjątkową stabilność termiczną i odporność na utlenianie, dzięki czemu utrzymuje doskonałą czystość

silnika poprzez zapobieganie tworzenia się nagaru, który może doprowadzić do zatkania sitka pompy oleju i zatarcia silnika.

4. Spełnia najnowsze wymagania API

Wybitna wydajność oleju ENEOS SUSTINA 0W-50 została potwierdzona uzyskaniem certyfikatu dla Specyfikacji SN, najnowszego standardu dla olejów silnikowych wydane przez Amerykański Instytut Naftowy.

• ZASTOSOWANIE

Olej do silników benzynowych.

• ODPOWIEDNI DO NASTĘPUJĄCYCH POJAZDÓW

Samochody sportowe o dużej pojemności skokowej silnika i wysokiej mocy, samochody osobowe o wysokiej mocy, samochody wyścigowe itp.

• ROZMIARY OPAKOWAŃ

1L, 4L

• TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Klasa jakościowa	API SN
Klasy lepkości SAE*	0W-50
Wygląd	
Gęstość (15°C), g/cm ³	0.847
Temperatura zapłonu (COC**), °C	232
Zawiesistość (40°C), mm ² /s	104
(100°C), mm ² /s	18
Wskaźnik lepkości	192
Temperatura krzepnięcia, °C	-45.0
TAN***, mgKOH/g	2.3
TBN**** (HCl), mgKOH/g	6.4
Kolor (ASTM*****)	L 3.0

Uwaga: Typowe właściwości mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

* SAE - Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji

** COC - metoda Otwartego Kubka

*** TAN - całkowita liczba kwasowa

**** TBN - całkowita liczba zasadowa

***** Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów

Zalecenia przy postępowaniu z produktem

▼ Przy postępowaniu z produktem należy stosować się do poniższych zaleceń.

!UWAGA Zalecenia przy postępowaniu z produktem	● Jeśli olej wejdzie w kontakt z oczami może dojść do ich zapalenia. Przy postępowaniu z niniejszym olejem należy nosić <u>okulary ochronne</u> lub przedsięwziąć inne środki by <u>zapobiec kontaktowi z oczami</u>. ● Jeśli olej wejdzie w kontakt ze skórą może dojść do jej zapalenia. Przy postępowaniu z niniejszym olejem należy nosić <u>rękawice ochronne</u> lub przedsięwziąć inne środki by <u>zapobiec kontaktowi ze skórą</u>. ● Nie pić niniejszego oleju. (Połknięcie tego oleju może powodować biegunkę i mdłości.) ● Trzymać z dala od dzieci. ● Przeczytać Kartę Charakterystyki Produktu dla niniejszego oleju przed użyciem tego produktu. Należy pozyskać Kartę Charakterystyki Produktu w miejscu zakupu niniejszego oleju.
Pierwsza pomoc	● W przypadku kontaktu produktu z oczami przepłukać je czystą wodą i zasięgnąć porady lekarskiej. ● W przypadku kontaktu produktu ze skórą umyć miejsce mydłem i wodą. ● W przypadku połknięcia niniejszego oleju niw wywoływać wymiotów. Natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.
Usuwanie przepracowanego oleju i pojemników po produkcie	● Nie zgniatać pustych pojemników. W wyniku zgniataania i powstałego ciśnienia pojemniki mogą wybuchnąć. ● Nie zgrzewać, podgrzewać, nawiercać ani ciąć pojemników. Pozostałe w nich resztki oleju mogą się zapalić i pojemniki mogą wybuchnąć. ● Przy usuwaniu przepracowanego oleju lub pojemników należy stosować się do obowiązujących praw i przepisów. W przypadku wątpliwości co do prawidłowych metod usuwania należy skonsultować się ze sprzedawcą oleju.
Metoda przechowywania	Po użyciu oleju szczelnie zamknąć pojemnik, by zapobiec przedostaniu się do niego brudu, wilgoci etc. Przechowywać w ciemnym miejscu. Unikać bezpośredniego wystawienia na promienie słoneczne.